

CD-2100

Bloc d'alimentation stationnaire

Les unités CD Magnaflux sont des versions de bloc de puissance de nos unités de sortie triphasées horizontales humides.

- Démagnétisation CC inversée à ultra basse fréquence
- Minimum de 80 lb/po² avec une capacité de 5 SCFM

AVANTAGES

- Le moyen le plus économique de créer un courant de magnétisation élevé avec un minimum de puissance
- Idéal pour les pièces trop grandes pour les unités horizontales humides traditionnelles ou les pièces nécessitant une manipulation spéciale
- Pratique pour l'inspection pendant la magnétisation

FONCTIONNALITÉS NORMALES

- Indicateur d'assurance actuel
- Grand écran ampèremétrique numérique facile à lire
- Dessus plat robuste, à utiliser comme surface de travail pratique
- Prise de magnétique à distance
- Deux prises d'accessoires de 115 volts
- Technologie de pointe de contrôle de l'automate programmable; réduit les composants et augmente la fiabilité
- Circuits numériques modulaires à semi-conducteurs
- Rupture contrôlée
- Panneaux résistants aux liquides, permettent la ventilation tout en inhibant l'intrusion de fluide
- Cycle de service 0,5 secondes activé, 20 secondes éteint (2,5 % avec un maximum de 5 secondes)



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Capacité de courant de magnétisation	3 phases FWDC, 10 000 A
Empreinte	60 po (153 cm) x 31 po (79 cm), Laissez 24 po (61 cm) de chaque côté pour la ventilation
Tensions disponibles	230, 380, 415, 460 V
Fréquences disponibles	50 ou 60 Hz