

CMD-2060

Blocs d'alimentation fixes

Le Magnaflux® CMD-2060 est le bloc d'alimentation stationnaire multidirectionnel. Cette unité peut facilement être intégrée à de l'équipement de manutention personnalisé ou utilisée pour mettre à jour d'anciennes unités horizontales humides. L'unité CMD-2060 est livrée avec deux sorties. Bon nombre des avantages de l'unité horizontale humide MD s'appliquent également à ce bloc d'alimentation fixe CMD.



AVANTAGES

- Un seul coup pour trouver des défauts dans les deux sens à l'aide de la capacité multidirectionnelle
- Pour les pièces trop grandes pour les unités horizontales humides traditionnelles ou les pièces nécessitant une manipulation spéciale
- Augmente la vitesse du processus avec jusqu'à deux sorties indépendantes
- Câblage à déconnexion rapide
- Panneaux résistants aux liquides, permettent la ventilation tout en inhibant l'intrusion de fluide
- Alimentation multidirectionnelle - 2 sorties
- Cycle de service 0,5 seconde, 10 secondes éteint (5 % avec un maximum de 5 secondes)
- 2 Commandes de courant à variation indépendante
- Toutes les évaluations sont basées sur 30 pieds de double

FONCTIONNALITÉS NORMALES

- Interface à écran tactile couleur
- Alarmes d'assurance de courant visuelles/sonores avec registre d'alarme
- 3 grands écrans ampèremétriques numériques faciles à lire
- Sélection indépendante du type de courant de sortie X, Y et Z
- Rappels quotidiens
 - o Lumière UV
 - o Lumière blanche
 - o Concentration du bain
- Entrepose 50 techniques personnalisées
- Compteur automatique de pièces
- Technologie de pointe de contrôle de l'automate programmable; réduit les composants et augmente la fiabilité
- Circuits numériques modulaires à semi-conducteurs

Câble 4/0

- Inversion rapide de la FWDC ou démagnétisation CA en désintégration

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Capacité de courant de magnétisation	CA	5 000 A
	HWDC	6 000 A
	FWDC	6 000 A
Empreinte*	60 po (153 cm) x 31 po (79 cm)	
Tensions disponibles	380, 415, 460 V	
Fréquences disponibles	50 ou 60 Hz	

* Prévoir 24 po (61 cm) de chaque côté pour la ventilation