

ZA-1227 Système d'inspection par pénétrant fluorescent hydrophile post-émulsionné -

Méthode D

Système d'inspection par pénétrant

Le système d'inspection par pénétrant hydrophile post-émulsionné ZA-1227 est un système compact et autonome de 7 stations conçu pour l'inspection par lots et par fluorescence à faible volume de pièces de petite et moyenne taille.

STATIONS

Traitement plus rapide des pièces

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Pénétrant | 5. Séchoir |
| 2. Pré-rinçage | 6. Développeur |
| 3. Enlèvement | 7. Inspection |
| 4. Rinçage final | |

main et buse de pulvérisation

- Séchoir contrôlé par thermostat
- Cuve révélatrice en acier inoxydable
- Banc/cabine d'inspection avec lumière noire DEL portatif EV6000
- Besoin électrique : 115 volts, 60 hertz, alimentation monophasée de l'installation

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur totale : 83 po (210,8 cm)
- Largeur totale : 28 po (71,1 cm)
- Hauteur de travail : 36 po (91,4 cm)
- Poids unitaire : Environ 650 lb (295 kg)
- Taille du réservoir : 12,9 po L x 27,6 po L x 16 po P (32,8 cm x 70,1 cm x 40,6 cm)
- Capacité du réservoir de pénétrant de dix (10) gallons
- Réservoir de pénétrant en acier inoxydable
- Réservoir de pré-rinçage en acier inoxydable avec tuyau manuel et buse de pulvérisation
- Réservoir d'élimination à air agité en acier inoxydable
- Réservoir de rinçage final en acier inoxydable avec tuyau à



Illustré avec couvercle en option pour le réservoir de pénétrant et le kit de mise à niveau du révélateur.

REMARQUE : Les jauges de pression et de température de l'eau ne sont pas incluses.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Couvercle en aluminium pour réservoir (numéro de pièce 609178RE)

Trousse de mise à niveau pour développeurs Dynamic Cloud (numéro de pièce 522143)

- Couvercle de réservoir à charnière avec orifice d'affichage
- Pot sous pression modifié
- Régulateur d'air et jauge
- Soupape d'air à pédale
- Préfiltre monté à l'entrée
- Collecteur de type aspirateur