

# ZA-1633 Système d'inspection par pénétrant fluorescent hydrophile post-émulsionné - Méthode D

## Système d'inspection par pénétrant hydrophile post-émulsionné

Le système d'inspection par pénétrant hydrophile post-émulsionné ZA-1633 est un système autonome à 9 stations conçu pour l'inspection par lots et par fluorescence à faible volume de pièces de petite et moyenne taille. Le système est livré avec une cabine d'inspection autonome avec lumière noire, lumière blanche, ventilateur et commande de séchoir calibrée numériquement.



*Illustré avec couvercle en option pour le réservoir de pénétrant et le kit de mise à niveau du révélateur. Cabine d'inspection autonome non illustrée.*

### STATIONS

Traitement plus rapide des pièces

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pénétrant   | 6. Rinçage final |
| 2. Drain #1    | 7. Séchoir       |
| 3. Pré-rinçage | 8. Développeur   |
| 4. Drain #2    | 9. Inspection    |
| 5. Enlèvement  |                  |

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir de pénétrant de vingt-sept (27) gallons
- Réservoir de pénétrant en acier inoxydable avec des dimensions intérieures de 15,8 po de L x 33 po de La x 14,8 po de P (40,1 cm x 83,8 cm x 37,6 cm)
- Zone de vidange en acier inoxydable avec grille de vidange, dimensions de travail de 31,8 po de L x 33 po de Large
- Réservoir de pré-rinçage en acier inoxydable, tuyau manuel et buse de pulvérisation
- Zone de vidange en acier inoxydable avec grille de vidange, dimensions de travail de 18 po L x 33 po l
- Réservoir de retrait en acier inoxydable, agité à l'air, dimensions intérieures de 15,8 po L x 33 po L x 19,3 po P

- Réservoir de révélateur en acier inoxydable avec des dimensions intérieures de 15,8 po de L x 33 po de Large x 14,3 po de P
- Cabine d'inspection autonome avec lumière noire DEL portatif EV6000, ventilation ventilateur, lumière blanche, panneau de commutation de l'opérateur, pleine longueur, rideaux ignifuges

REMARQUE : Les jauges de pression et de température de l'eau ne sont pas incluses.

### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

<b>Numéro de pièce</b>	522109	522094
<b>Tension</b>	230 V	460 V
<b>Empreinte</b>	182 po L x 34 po L x 36 po H (462,3 cm x <a href="http://magnaflux.com">magnaflux.com</a> )	

- Réservoir de post-rinçage en acier inoxydable, tuyau manuel et buse de pulvérisation, dimensions intérieures de 22 po L x 13 po L x 15,5 po P (Comprend 1 lumière noire DEL portatif EV6000)
- Séchoir contrôlée par thermostat, dimensions intérieures de 30 po de L x 15,5 po de Large x 29 po de P

**CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES**

Couvercle en aluminium pour réservoir  
(numéro de pièce 609178-P)

- Minuterie réglable
- Pistolet de rinçage de retouche manuelle fourni après la fin du cycle

Kit de mise à niveau pour développeurs Dynamic  
Cloud (numéro de pièce 522084)

- Couvercle de réservoir à charnière avec orifice d'affichage
- Pot sous pression modifié
- Régulateur d'air et jauge
- Soupape d'air à pédale
- Préfiltre monté à l'entrée
- Collecteur de type aspirateur