

ZA-1633 Système d'inspection par pénétrant fluorescent à lavage à l'eau - Méthode A

Système d'inspection par pénétrant

Le système d'inspection par pénétrant pour lavage à l'eau ZA-1633 comprend une configuration autonome de six stations conçue pour l'inspection fluorescente de petites et moyennes pièces dans des applications en lot ou à faible volume. Le système est livré avec une cabine d'inspection autonome avec lumière noire, lumière blanche, ventilateur et commande de séchoir calibrée numériquement.

STATIONS

Traitement plus rapide des pièces

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Pénétrant | 4. Séchoir |
| 2. Purger | 5. Développeur |
| 3. Rincer | 6. Inspection |

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir de pénétrant de vingt-sept (27) gallons
- Réservoir de pénétrant en acier inoxydable avec des dimensions intérieures de 15,8 po de L x 33 po de La x 14,8 po de P (40,1 cm x 83,8 cm x 37,6 cm)
- Zone de vidange en acier inoxydable avec grille de vidange, dimensions de travail de 31,8 po de L x 33 po de Large
- Réservoir de rinçage en acier inoxydable avec tuyau manuel et buse de pulvérisation, dimensions intérieures de 22 po de L x 13 po de Large x 15,5 po de P (Comprend 1 lumière noire DEL EV600)
- Séchoir contrôlée par thermostat, dimensions intérieures de 30 po de L x 15,5 po de Large x 29 po

de P

- Réservoir de révélateur en acier inoxydable avec des dimensions intérieures de 15,8 po de L x 33 po de Large x 14,3 po de P
- Cabine d'inspection autonome avec lumière noire à DEL portatif EV6000, lumière blanche, panneau de commutation de l'opérateur, rideaux ignifuges pleine longueur



REMARQUE : Les jauges de pression et de température de l'eau ne sont pas incluses.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Numéro de pièce	621791	621791-01
Tension	230 V	460 V
Empreinte	132 po de L x 34 po de Large x 36 po de H (335,3 cm x 86,4 cm x 91,4 cm)	
Fréquence	60 Hz, puissance monophasée de l'installation	
Poids	1 150 lb (522 kg)	

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Couvercle en aluminium pour réservoir
(numéro de pièce 609178-P)

- Minuterie réglable
- Pistolet de rinçage de retouche manuelle fourni après la fin du cycle

Kit de mise à niveau pour développeurs Dynamic
Cloud (numéro de pièce 522084)

- Couverture de réservoir à charnière avec orifice d'affichage
- Pot sous pression modifié
- Régulateur d'air et jauge
- Soupape d'air à pédale
- Préfiltre monté à l'entrée
- Collecteur de type aspirateur