SKL-4C

Pénétrant visible/fluorescent à base d'eau (double usage)

Conçu pour la détection des fissures et des fuites, en particulier pour les pièces sensibles, SKL-4C est un pénétrant visible à base d'eau et lavable à l'eau. Comme pour la plupart des pièces, il est recommandé d'utiliser une demande d'essai pour confirmer la compatibilité, en particulier pour les matériaux sensibles comme le plastique et l'aluminium. Les indications apparaissent en rouge violet foncé en lumière visible et orange fluorescent en lumière ultraviolette. Cela permet une double gamme de flexibilité dans le processus d'inspection. SKL-4C peut être dilué avec de l'eau, bien qu'il soit recommandé d'utiliser un rapport de dilution de 1:1 à des fins générales.

AVANTAGES

- À base d'eau
- Peut être utilisé pour la détection des fuites
- Peut être utilisé dans les inspections à la lumière visible et à la lumière UV

Sans NPE	Oui

APPLICATIONS

Emplacement du défaut : ouvert à la surface

Idéal pour :

- Composants en céramique
- Essais d'étanchéité
- Fissures et porosité
- Composants en plastique chimiquement sensibles (tester la compatibilité du plastique avant utilisation)

PROPRIÉTÉS

Point d'éclair	> 200 °F/93 °C
Densité	1,02 g/cc/8,50 lb/gal
Viscosité (à 100 °F/38 °C)	9,95 cs

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Méthode d'END	Ressuage, essai d'étanchéité
Type	2
Méthode(s)	A/C
Niveau de sensibilité	S.O.
Équipement requis	Aucun équipement spécial nécessaire
Température d'utilisation	40 à 125 °F/5 à 52 °C
Température d'entreposage	50 à 86 °F/10 à 30 °C

EMBALLAGE

Seau de 5 gal/18,9 l 01-5125-40

Fût de 55 gal/208 L 01-5125-45

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Examinez tous les renseignements pertinents en matière de santé et de sécurité avant d'utiliser ce produit. Veuillez consulter la fiche signalétique du produit pour obtenir des renseignements complets sur la santé et la sécurité, disponible à l'adresse www.magnaflux.com.