

# WA-2B

## Conditionneur d'eau

La poudre de conditionnement d'eau WA-2B est formulée pour un usage général, améliorant à la fois le mouillage en surface et la stabilité des suspensions de particules magnétiques dans l'eau. Son mélange unique d'agents mouillants, d'inhibiteurs de corrosion et d'agents antifouling élimine le besoin d'agents de conditionnement d'eau supplémentaires.

Poudre granulaire blanche ajoutée aux bains-marie dans le cadre d'essais de particules magnétiques par voie humide sans autre traitement du bain.

### WA-2B

Présente un bon mouillage de surface et une bonne dispersion des particules, et ne se gâte pas dans l'entreposage. Le WA-2B est ajouté au bain-marie et remué jusqu'à ce qu'il soit dissous avant l'ajout des particules magnétiques.



### AVANTAGES

- Fournit un excellent mouillage de surface
- Améliore la dispersion des particules magnétiques
- Inhibition supérieure de la corrosion à court terme
- Caractéristiques antimousse améliorées

### CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS

- ASTM E709
- ASTM E1444

### APPLICATIONS

Idéal pour :

- Suspensions de particules magnétiques à base d'eau

### PROPRIÉTÉS

<b>Apparence</b>	Poudre granulaire
<b>Couleur en lumière visible</b>	Blanc
<b>Couleur en lumière UV</b>	Non fluorescent, incolore

Révisé : juillet 2020

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Méthode d'END	Analyse des particules magnétiques, méthode humide
Température d'utilisation	42 à 120 °F/6 à 48 °C
Température d'entreposage	50 à 86 °F/10 à 30 °C

### MODE D'EMPLOI

Utiliser dans les systèmes à base d'eau pour conditionner l'eau avant d'ajouter des particules magnétiques. Remplissez le réservoir ou le récipient d'eau. Mesurer la quantité appropriée de WA-2B et l'ajouter à l'eau. Mélanger pendant 5 minutes puis ajouter les particules magnétiques. Ajoutez des particules directement sur la pompe pour une dispersion plus rapide. Mélanger pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que les particules soient complètement dispersées. Vérifiez la concentration des particules avant utilisation.

Ne pas mélanger le WA-2B avec de l'huile. Ajoutez

avec parcimonie, l'excès de conditionneur d'eau

peut causer une mousse abondante.

Eau	WA-2B
1 gallon	1,33 onces
1 litre	9,7 grammes

**EMBALLAGE**

Seau de 5 lb/2,26 kg      01-2148-63

**SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Examinez tous les renseignements pertinents en matière de santé et de sécurité avant d'utiliser ce produit. Veuillez consulter la fiche signalétique du produit pour obtenir des renseignements complets sur la santé et la sécurité, disponible à l'adresse [www.magnaflux.com](http://www.magnaflux.com).